

Ajax Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Sirena inalámbrica con protección antisabotaje avanzada y una lista ampliada de certificados de cumplimiento. Para uso en exteriores e interiores.

3
GRADE
EN 50131


IK08

IP54

NFA2P



Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y mantener los productos Superior.



Un dispositivo, múltiples propósitos

- Una alarma sonora para disuadir a los intrusos y atraer la atención
- Indicación del estado de seguridad para informar a los usuarios de que el sistema está armado/desarmado
- Indicación LED y sonora de los retardos al entrar/salir
- Función de Campanilla para alertar a los usuarios de la activación de detectores de apertura cuando el sistema está desarmado
- Indicación LED posterior a la alarma para informar a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca de cualquier alarma en el sistema



Tecnología de comunicación Superior Jeweller

- Hasta 3.000 m (9.800 ft) de comunicación por radio², sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación




Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Cierre para fijar la sirena al SmartBracket
- Carcasa duradera con índice de protección IP54 e IK08
- Detección de inhibición
- Salto de frecuencia para evitar interferencias de radio
- Detección de pérdida de conexión




Alertas ajustables

- Volumen de alarma ajustable¹: de 85 dB a 107 dB
- Duración de alarma ajustable: de 3 seg a 3 min
- Patrones de sonido seleccionables
- Modo Grupo para que la sirena reaccione ante eventos y cambios de modo de seguridad solo en su grupo asignado




Supervisión del sistema

- Notificaciones de batería baja y visualización del estado en apps Ajax
- Autodiagnóstico automático del dispositivo con generación de informe de estado
- Notificaciones en caso de fallos de funcionamiento



Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Panel de montaje SmartBracket para instalación sin desmontar la carcasa
- Nivel de burbuja para comprobar el ángulo de inclinación del soporte durante la instalación
- Control y configuración remotos en apps Ajax móviles y de escritorio
- Kit de instalación con todos los elementos de fijación necesarios
- Hasta 10 años³ de funcionamiento con baterías preinstaladas mejoradas
- Posibilidad de conectar una alimentación externa de 12 V⁼⁼

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) NFA2P</p> <p>Compatibilidad con hubs y repetidores</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J</p>	<p>Comunicación con un hub o un repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Superior Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 865.0–868.0 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 869.4–869.65 MHz</p> <p>Cada dispositivo admite estas cuatro bandas</p> <p>Alcance de comunicación² hasta 3.000 m hasta 9.800 ft Sin obstáculos</p>	<p>Alertas</p> <p>Alarma Sonora, LED</p> <p>Retardo al entrar/salir Sonora, LED</p> <p>Modo de seguridad Sonora, LED</p> <p>Estado de seguridad LED</p> <p>Función de Campanilla Sonora Si la función está habilitada, la sirena emitirá un breve pitido para indicar que se han disparado detectores de apertura mientras el sistema estaba desarmado.</p> <p>Indicación posterior a la alarma LED</p>	<p>Características</p> <p>Volumen de alarma de 85 dB a 107 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p>Duración de la alarma de 3 seg a 3 min</p> <p>Frecuencia de sonido de la sirena 1.400–1.600 Hz</p>
<p>Alimentación</p> <p>Baterías 8 × CR123A (preinstaladas)</p> <p>Duración de la batería hasta 10 años³</p> <p>De reserva alimentación externa opcional de 12 V==</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –25 °C a +60 °C de –13 °F a +140 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 210 × 210 × 71 mm 8.27" × 8.27" × 2.80"</p> <p>Peso 1.146 g 40 oz</p> <p>Clasificación de protección IP54 IK08</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller 8 × batería CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

² El alcance de la comunicación depende del modelo de hub. Más información: ajax.systems/hub-compare/

³ En modo de espera. Hasta 4.2 años con una alarma de 90 segundos al día.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
<https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems